



1. Vorbereiten der Wand

- A. Wählen Sie an einer Wand den Platz aus, an dem Sie die Wandstützen anbringen wollen und markieren Sie die Kanten der Stützen.
- B. Wählen Sie die Montagehöhe des Gerätes so aus, dass alle Bedienelemente erreicht werden können.



5. Befestigen der Hülse an der Wand

Befestigen Sie die EasyMount™ Hülse mit den sechs (6) auf beiden Seiten der Hülse vorgebohrten Löchern an den Wandstützen.

- A. Fügen Sie die Holzschrauben auf beiden Seiten in die unteren, vorgebohrten Löcher der Hülse ein. Ziehen Sie die Schrauben an. Schrauben nicht zu fest anziehen.
- B. Fügen Sie die Holzschrauben auf beiden Seiten in die oberen, vorgebohrten Löcher der Hülse ein. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben bündig mit der Innenseite der Hülse abschließen. Schrauben nicht zu fest anziehen.



9. Einschalten des Gerätes

- A. Drücken Sie die EIN/AUS Taste auf der Steuerung des Gerätes, um das Gerät auf EIN zu stellen. Die werkseitig voreingestellte Temperatur ist 13°C. Die Anzeige blinkt zwischen AUTO-MODUS, ZEITVERZÖGERUNG, TEMP/FEUCHTIGKEIT und HOHER TEMPERATURFEHLER, bis eine 5-Minuten-Verzögerung erreicht wurde. Nach der Zeitverzögerung schaltet sich das Gerät ein und produziert kalte Luft. AUTO-MODUS und HOHER TEMPERATURFEHLER blinkt weiter auf der Anzeige auf, bis die Temperatur im Weinzimmer unterhalb des Hochtemperatur-Alarmgrenze von 18° C fällt. Sobald die Temperatur unter 18° C fällt zeigt die Steuerung AUTO-MODUS, die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit an.



2. Markieren der gewünschten Position

- A. Markieren Sie die Löcher für die Befestigung der Kühlsystem zur Wandmontage EasyMount™ Hülse. Beide Seiten der Wand sollten für ein Loch markiert werden. 36.8 by 41.3cm.



6. Schieben Sie das Gerät in die Installationshülse

- A. Schieben Sie das WG Kühlsystem zur Wandmontage durch die EasyMount™ Hülse. Schieben Sie die Seite des Gerätes an welcher kein Netzkabel befestigt ist, zuerst in die Hülse. Schieben Sie dann das Gerät bis zur gewünschten Tiefe in die Hülse. Versichern Sie sich, dass sich das Netzkabel außerhalb der Hülse befindet.



3. Ausschneiden der Aussparung

- A. Schneiden Sie eine Aussparung aus (zwischen den beiden Stützen). 36.8 cm W x 41.3 cm H.



7. Abdichten der Fugen

- A. Dichten Sie die Fugen zwischen dem WG Kühlsystem zur Wandmontage und der EasyMount™ Hülse mit einem Dichtungsmittel aus Latex ab, um eine luftdichte Montage zu erreichen und ein horizontales Verschieben des Geräts zu verhindern.
- B. Am Flanschbereich der EasyMount™ Hülse bringen Sie selbstklebende Dämmstreifen an, um einen ausreichenden thermischen Dämmung zu schaffen.



4. Einsetzen der Hülse

- A. Führen Sie die EasyMount™ Hülse in die Öffnung ein, so dass der Flansch bündig mit der Wandoberfläche abschließt.
- B. Versichern Sie sich, dass die EasyMount™ Hülse eben und quadratisch ist. Passen Sie den Boden und die Seiten an, soweit erforderlich.



8. Gerät ans Stromnetz anschließen

- A. Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an.



Wohl bekomms!
Genießen Sie Ihr neu installiertes
Wine Guardian Kühlsystem zur Wandmontage.

Wine Guardian wird in den Vereinigten Staaten von
Amerika hergestellt

Wine Guardian® Kühlsystem zur Wandmontage



“Schnellstart” Montageanleitung

Wine Guardian® Kühlsystem zur Wandmontage “Schnellstart” Montageanleitung

Dieses Dokument ist eine illustrierte Anleitung zum Einbau Ihres Wine Guardian Kühlsystem zur Wandmontage. Dies sollte kein Ersatz für die detaillierten Anweisungen sein, die Sie im WG Kühlsystem zur Wandmontage-Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch finden können. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise, die von WG-Installateuren und Besitzern befolgt werden sollten, um einen sicheren und optimalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Das Bedienungshandbuch finden Sie auf unserer Internetseite unter www.wineguardian.com/customerservice.

In Handbuch finden Sie Installationsanweisungen zum Verlegen von Kanalmanschetten und Kanalmanschetten-Sets, optionalen Schnittstellen für die Fernbedienung und Fernbedienungssensoren.

Bei Fragen zur Installation, Wartung oder Betrieb Ihres WG Kühlsystem zur Wandmontage wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten WG Händler oder die WG Service-Abteilung.



*Das Wine Guardian Kühlsystem zur Wandmontage U.S. Pat. No. D634,760 S
Wine Guardian ist ein eingetragenes Warenzeichen von Air Innovations
Der Hersteller behält sich nach eigenem Ermessen das Recht auf Änderungen
in diesem Dokument vor*



rev. 0812

